

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT (PRZEŁOŻENIE) NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT BETONOWYCH YOMB - PŁYTY MAT.IN-  
WESTORA  
ADRES INWESTYCJI : NAWIERZCHNIE DRÓG NA TERENIE GMINY RYJEWO  
INWESTOR : GMINA RYJEWO  
ADRES INWESTORA : ULICA LIPOWA 1 82-420 RYJEWO  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 18.05.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.05.2018

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT YOMB - PRZEŁOŻENIE PŁYT, PŁYTY INWESTORA</b>					
<b>1</b>		<b>PŁYTY BETONOWE Z ROZBIÓRKI</b>			
1	KNR-W 2-25	Rozebranie nawierzchni z płyt YOMB	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-05	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 2-25	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt Yomb	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-01	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	1.0	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-08	1.0	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 2-25	Ułożenie płyt Yomb - płyty betonowe - materiał Inwestora, obsypanie płyt gruntem z korytowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-03	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT YOMB - PRZEŁOŻENIE PŁYT, PŁYTY INWESTORA</b>						
1		<b>PŁYTY BETONOWE Z ROZBIÓRKI</b>				
1	KNR-W 2-25 d.1 0407-05	Rozebranie nawierzchni z płyt YOMB	m <sup>2</sup>	1		
2	KNR-W 2-25 d.1 0407-01	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt Yomb	m <sup>2</sup>	1		
3	KNR 2-31 0104- d.1 07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1.0		
4	KNR 2-31 0104- d.1 08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m <sup>2</sup>	1.0		
5	KNR-W 2-25 d.1 0407-03	Ułożenie płyt Yomb - płyty betonowe - materiał Inwestora, obsypanie płyt gruntem z korytowania	m <sup>2</sup>	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

"DROMIK"