

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM KOLOROWEJ - KOSTKA NOWA  
ADRES INWESTYCJI : CHODNIKI I MIEJSCA POSTOJOWE NA TERENIE GMINY RYJEWO  
INWESTOR : URZĄD GMINY RYJEWO  
ADRES INWESTORA : 82-420 RYJEWO UL. LIPOWA 1  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 18.05.2018

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.05.2018

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

| Lp.   | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|---|----------|---|----------------|---------|-------|
| <b>REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM-KOSTKA BRUKOWA NOWA</b> |          |   |                |         |       |
| <b>1</b>  |          | <b>KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM</b>   |                |         |       |
| 1   | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm                          | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1   | 0101-01  | 1   | m <sup>2</sup> | 1.000   |       |
|   |          |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 2   | KNR 2-31 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1   | 0104-07  | 1   | m <sup>2</sup> | 1.000   |       |
|   |          |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 3   | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1   | 0109-03  | Krotność = 0.833  | m <sup>2</sup> | 1.000   |       |
|   |          | 1   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 4   | KNNR 6   | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem              | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1   | 0502-03  | 1.0   | m <sup>2</sup> | 1.000   |       |
|   | analogia |   |                | RAZEM   | 1.000 |
| 5   | KNR 2-31 | Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora  | t              |         |       |
| d.1   | 1509-06  | 0.1   | t              | 0.100   |       |
|   |          |   |                | RAZEM   | 0.100 |

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Podstawa wyceny                | Opis  | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------------------|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1   | 2                              | 3   | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| <b>REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM-KOSTKA BRUKOWA NOWA</b> |                                |   |                |       |         |                    |
| <b>1</b>  |                                | <b>KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM</b>   |                |       |         |                    |
| 1   | KNR 2-31 0101-d.1 01           | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm                          | m <sup>2</sup> | 1     |         |                    |
| 2   | KNR 2-31 0104-d.1 07           | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m <sup>2</sup> | 1     |         |                    |
| 3   | KNR 2-31 0109-d.1 03           | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br>Krotność = 0.833                                      | m <sup>2</sup> | 1     |         |                    |
| 4   | KNNR 6 0502-d.1 03<br>analogia | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem              | m <sup>2</sup> | 1.0   |         |                    |
| 5   | KNR 2-31 1509-d.1 06           | Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora  | t              | 0.1   |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>                           |                                |   |                |       |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>  |                                |   |                |       |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                                    |                                |   |                |       |         |                    |

Słownie:

"DROMIK"