

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT BETONOWYCH YOMB -płyty inwest.
ADRES INWESTYCJI : NAWIERZCHNIE DRÓG NA TERENIE GMINY RYJEWO
INWESTOR : GMINA RYJEWO
ADRES INWESTORA : ULICA LIPOWA 1 82-420 RYJEWO
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.02.2019

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT YOMB - PŁYTY NOWE INWESTORA | | | | | |
| 1 | | PŁYTY BETONOWE YOMB, MAT. INWESTORA | | | |
| 1 | KNR 2-25 d.1 0407-05 | Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych - płyty o powierzchni do 1 m2 | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR-W 2-25 d.1 0407-01 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt Yomb | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR 2-31 d.1 0104-07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1.0 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR-W 2-25 d.1 0407-03 | Ułożenie płyt Yomb - płyty betonowe, obsypanie płyt gruntem z korytowania | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR-W 2-01 d.1 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - geodezyjne wyznaczenie osi drogi, trasa dróg w terenie równinnym 0.001 | km | | |
| | | | km | 0.001 | |
| | | | | RAZEM | 0.001 |
| 6 | KNR-W 2-25 d.1 0407-03 | Ułożenie płyt Yomb - obsypanie płyt gruntem z korytowania, zasypianie otworów mieszanką ziemi z nasionami traw, zagęszczenie, płyty YOMB Inwestora składowane na placu w miejscowości Mątowskie Pastwiska oraz w Ryjewie 1 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNR 2-31 d.1 1507-03 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych - płyt YOMB na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t 0.2 | t | | |
| | | | t | 0.200 | |
| | | | | RAZEM | 0.200 |

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---------------------------|--|----------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT YOMB - PŁYTY NOWE INWESTORA | | | | | | |
| 1 | | PŁYTY BETONOWE YOMB, MAT. INWESTORA | | | | |
| 1 | KNR 2-25 0407- d.1 05 | Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych - płyty o powierzchni do 1 m2 | m ² | 1 | | |
| 2 | KNR-W 2-25 d.1 0407-01 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt Yomb | m ² | 1 | | |
| 3 | KNR 2-31 0104- d.1 07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 1.0 | | |
| 4 | KNR-W 2-25 d.1 0407-03 | Ułożenie płyt Yomb - płyty betonowe, obsypanie płyt gruntem z korytowania | m ² | 1 | | |
| 5 | KNR-W 2-01 d.1 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - geodezyjne wyznaczenie osi drogi, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.001 | | |
| 6 | KNR-W 2-25 d.1 0407-03 | Ułożenie płyt Yomb - obsypanie płyt gruntem z korytowania, zasypianie otworów mieszanką ziemi z nasionami traw, zagęszczenie, płyty YOMB Inwestora składowane na placu w miejscowości Mątowskie Pastwiska oraz w Ryjewie | m ² | 1 | | |
| 7 | KNR 2-31 1507- d.1 03 | Transport wewnętrzny materiałów sztucznych - płyt YOMB na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t | t | 0.2 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

"DROMIK"