

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT BETONOWYCH YOMB  
ADRES INWESTYCJI : NAWIERZCHNIE DRÓG NA TERENIE GMINY RYJEWO  
INWESTOR : GMINA RYJEWO  
ADRES INWESTORA : ULICA LIPOWA 1 82-420 RYJEWO  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.02.2019

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT YOMB - PŁYTY NOWE WYKON.</b>					
1		<b>PŁYTY BETONOWE YOMB, MAT. WYKONAWCY</b>			
1	KNR 2-25 d.1 0407-05	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych - płyty o powierzchni do 1 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 2-25 d.1 0407-01	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt Yomb	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 2-25 d.1 0407-03	Ułożenie płyt Yomb - płyty betonowe, obsypanie płyt gruntem z korytowania	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT YOMB - PŁYTY NOWE WYKON.</b>						
<b>1</b>		<b>PŁYTY BETONOWE YOMB, MAT. WYKONAWCY</b>				
1 d.1	KNR 2-25 0407-05	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych - płyty o powierzchni do 1 m2	m <sup>2</sup>	1		
2 d.1	KNR-W 2-25 0407-01	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt Yomb	m <sup>2</sup>	1		
3 d.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1.0		
4 d.1	KNR-W 2-25 0407-03	Ułożenie płyt Yomb - płyty betonowe, obsypanie płyt gruntem z korytowania	m <sup>2</sup>	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

"DROMIK"